

德国制造，享誉世界



技术参数和接口

PN OnTouch 1150

尺寸 LxWxH (mm)	920 x 560 x 1285
净重 (kg)	135
压缩空气接口	G ½"
N ₂ 输出接口	G ½"
消音器接口	G 1"
噪音等级	55 ~ 85 dB(A)
环境温度	+5° C ~ +40° C
电源	230V / 50Hz (110 V / 60Hz)
功耗	150 Watt
防护等级	IP 54



过滤

入口微过滤器	0,01 微米
入口活性炭过滤器	0,003 微米
出口小过滤器 (储气罐)	3 ~ 5 微米

氮气纯度	95%	97%	98%	99%	99,5%	99,9%	99,99%	99,995%	99,999%
N ₂ 流量 Nm ³ /h	5,7	4,7	4,1	3,2	2,6	1,6	0,9	0,7	0,4
压缩空气流量 Nm ³ /h	10,8	9,9	9,4	8,0	7,5	6,2	5,0	4,6	3,2

* 上述参数适用于 7 bar 入口压力, 20° C 空气温度和环境温度

压缩空气参数

最大压力	11 bar
温度范围	+10° C ~ +50° C
空气质量	根据 ISO 8573-1, 1 级固体颗粒和油, 4 级湿度, 无污染物 (无臭氧)



触摸屏控制面板

标准功能	可选项
纯度	进气压力
出气压力	进气温度
远程控制	露点
Email 信息	流量
多种语言	Profibus / Modbus
趋势显示	改变基础负载
基本设置	模拟量输出
数据存储	

压缩空气储气罐	95%	97%	98%	99%	99,5%	99,9%	99,99%	99,995%	99,999%
容积 l	150	150	150	150	150	150	150	150	150
氮气储气罐	95%	97%	98%	99%	99,5%	99,9%	99,99%	99,995%	99,999%
容积 l	150	150	150	150	150	90	90	90	90
环境温度 °C	10	15	20	25	30	35	40	45	50
校正因子	1,00	1,00	1,00	1,00	0,92	0,81	0,72	0,61	0,48
进气压力 bar	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
校正因子	0,90	0,95	1,00	1,03	1,06	1,10	1,15	1,21	1,22

易优凯科技有限公司

北京: (010) 64422127 | 上海: (021) 67337269 | 成都: (028) 65783770 | 香港: +852 29729326
 全国统一服务热线: 400 005 6606 Email: info@euca-group.com http://www.euca-group.com